

Коммерческое предложение

Сухие строительные смеси

На сегодня в ассортименте продаж нашей компании представлены наиболее востребованные сухие строительные смеси более 60 видов. Здесь Вы можете найти широкий спектр высококачественной строительной химии, сухие смеси, а также другие необходимые строительные материалы для различного вида отделочных, ремонтных и строительных работ.

Ремонтные смеси

Быстротвердеющая анкерная смесь ПРР-215

Анкерная быстротвердеющая смесь ПОЛИПЛАСТ ПРР-215 предназначена:

- для закрепления мелких металлических, деревянных, пластмассовых элементов и закладных деталей строительных конструкций и оборудования в бетоне, каменной кладке или цементных растворах;

- для заделки трещин, швов, отверстий и пробоин шириной до 50 мм.

Раствор ПРР-215 имеет высокие показатели адгезии и прочности. Незначительное расширение в объеме обеспечивает герметичное уплотнение заделок. При необходимости замонолитить монтажные зазоры шириной от 50 до 100 мм, к смеси ПРР-215 необходимо дополнительно ввести наполнитель (гранитный отсев, мраморная крошка, щебень) размером фракции 5-10 мм в соотношении 1:1. При приготовлении растворной смеси и дополнительном введении наполнителя количество воды не увеличивать. Добавление наполнителя не влияет на сроки схватывания, но снижает прочностные показатели раствора.

Смесь ПРР-215 особенно рекомендуется применять в случаях:

- монтажа креплений водосточных труб;
- заделки штроб при прокладке электропроводки и установки розеток;
- закрепления крюков, болтов для монтажа любого оборудования, в т.ч. сантехнического;
- монтаж металлических и деревянных рамных элементов, установки дверных и оконных петель;
- монтажа анкеров и дюбелей в бетоне или кладке;
- временный ремонт течей ванн, бетонных и чугунных труб, бассейнов и фонтанов.

Внимание!

Схватывание растворной смеси начинается приблизительно через 5 минут после приготовления независимо от консистенции.

Смесь ремонтная бетонная высокопрочная "Сухой Бетон" ПБР-025(15;12)

Суміш ПБР-25 (15; 12) "Сухий бетон" призначена для усунення дефектів бетонних конструкцій, заповнення отворів в залізобетонних стінах, перекриттях і в місцях проходження інженерних мереж і комунікацій, заповнення швів між елементами конструкцій із бетону при виробництві монтажних робіт. Також використовується для влаштування фундаментів, в якості несучого шару в гаражах, підвалах, виробничих цехах і майстернях, для влаштування високоміцних зносостійких підлог.

Создаем будущее вместе!

Украина, г. Киев, ул. Предславинская, 11, офис 207
Тел.: (044) 522-85-85, (044) 521-10-10, Тел./Факс: (044) 522-98-98
E-mail: simpeksgroup@gmail.com
Сайт: www.simpeks.kiev.ua

Застосовується як дрібнозернистий бетон для виробництва дрібних декоративних елементів, малих архітектурних форм.

Эластичный контактный раствор ПРР-211

Эластичный контактный раствор ПОЛИПЛАСТ ПРР-211 используется с целью повысить прочность сцепления облицовочного камня, элементов мощения и другого камня высокой плотности с подстилающим слоем при легкой и средней транспортной нагрузке. Для натурального камня чувствительного к окраске применять эластичный контактный раствор ПРР-211 белый.

Контактный раствор ПРР-211 эффективно применять при устройстве напольных стяжек, выравнивающих нивелир-прослоек и при устройстве контактного слоя с дренирующим раствором ПДР-070 при мощении брусчатки.

Эластичный контактный раствор ПРР-211 также входит в систему восстановления бетонных и железобетонных конструкций и применяется для антикоррозионной защиты стальной арматуры и образования контактного слоя на бетонных поверхностях при нанесении ремонтных смесей.

Контактный раствор с ингибитором коррозии для ремонта бетона ПРР-217

Смесь ПРР-217 предназначена для создания антикоррозионных покрытий и адгезионных слоев при ремонте бетонных и железобетонных конструкций. Может применяться на вертикальных и горизонтальных поверхностях при наружных и внутренних работах. Обеспечивает эффективную защиту стальной арматуры железобетона от коррозии и высокую адгезию к бетону ремонтных смесей.

Мелкозернистая ремонтно-восстановительная смесь для структурного ремонта бетона ПРР-223

Смесь ПРР-223 предназначена для устройства адгезионных слоев при ремонте и восстановлении железобетонных и бетонных строительных конструкций толщиной слоя от 3 до 5 мм. Применяется в качестве штукатурки и шпаклевки при выравнивании бетонных и железобетонных поверхностей толщиной слоя от 3 мм до 10 мм.

Не применять для ремонта цементно-известковых, цементно-песчаных, гипсовых и др. штукатурок, в качестве штукатурки по основаниям из кирпича, камня, легкого бетона и т.д.

Финишная шпаклевка тонкослойная для бетона ПРР-224

Финишная шпаклевка ПРР-224 предназначена для тонкослойного выравнивания поверхностей и заполнения убылей, поврежденных мест, трещин и каверн на бетонных и железобетонных конструкциях. Может применяться на вертикальных и горизонтальных поверхностях при наружных и внутренних работах, в том числе под покраску. Не пригодна для выравнивания легкого и ячеистого бетона, кирпичных кладок, известковых и гипсовых штукатурок. За один проход смесь может наноситься слоем толщиной до 5 мм.

Ремонтная шпаклевка для бетона ПРР-228

Тонкослойная шпаклевка ПРР-228 предназначена для выравнивания поверхностей и заполнения выбоин, поврежденных мест, мелких трещин и каверн на бетонных и железобетонных конструкциях. Эффективно работает в тонком слое и на сильно впитывающих основаниях без предварительного грунтования при повышенных температурах до +450С (например, железобетонные панели после пропарочной камеры). Может применяться на вертикальных и горизонтальных

Создаем будущее вместе!

Украина, г. Киев, ул. Предславинская, 11, офис 207
Тел.: (044) 522-85-85, (044) 521-10-10, Тел./Факс: (044) 522-98-98
E-mail: simpeksgroup@gmail.com
Сайт: www.simpeks.kiev.ua

поверхностях при наружных и внутренних работах, в том числе под покраску и декоративное оштукатуривание фасадов зданий. Не пригодна для выравнивания легкого и ячеистого бетона, кирпичных кладок, известковых и гипсовых штукатурок. За один проход смесь может наноситься слоем толщиной от 0,2мм до 7 мм.

Смесь ремонтная высокопрочная ПРР-250



Универсальная строительная смесь ПРР-250 "Гарцовка" предназначена для кладки керамического кирпича, блоков и камней с водопоглощением не ниже 6%. Пригодна для устройства стяжек полов, черновых штукатурок стен, а также эффективна в качестве ремонтной смеси для стен и полов.

Раствор ПРР-250 пригоден к применению, как внутри помещений, так и снаружи зданий под воздействием атмосферных факторов.

Раствор ПРР-250 по прочности соответствует марке не ниже М50 и морозостойкости F35.

Для уменьшения себестоимости работ, в растворную смесь допустимо добавлять не более 30% чистого кварцевого песка.

Создаем будущее вместе!

Украина, г. Киев, ул. Предславинская, 11, офис 207
Тел.: (044) 522-85-85, (044) 521-10-10, Тел./Факс: (044) 522-98-98
E-mail: simpeksgroup@gmail.com
Сайт: www.simpeks.kiev.ua