

## Коммерческое предложение

### Сухие строительные смеси

На сегодня в ассортименте продаж нашей компании представлены наиболее востребованные сухие строительные смеси более 60 видов. Здесь Вы можете найти широкий спектр высококачественной строительной химии, сухие смеси, а также другие необходимые строительные материалы для различного вида отделочных, ремонтных и строительных работ.

### Штукатурные смеси

Штукатурка – это густой раствор, используемый для устранения неровностей стен и потолков. В зависимости от вида штукатурка может быть как самостоятельным отделочным покрытием, так и служить основой для других покрытий. Основными преимуществами штукатурки как отделочного материала являются: отсутствие дополнительных креплений и подготовительных работ, а также возможность покрытия поверхности без швов и стыков.

Разделяют следующие виды штукатурки (в зависимости от основы): цементные и гипсовые. Цементные штукатурки дешевле и хорошо подходят для подготовительных работ перед шпаклевкой. Но гипсовые штукатурные смеси создают более качественное, ровное покрытие, а также имеет хорошую теплоизоляцию.

#### Штукатурный высокоадгезионный набрызг ПЦШ-007 для машинного нанесения

Полимерцементная смесь ПЦШ-007 предназначена для нанесения цементного набрызга на поверхностях стеновых конструкций с целью повышения прочности сцепления последующих штукатурных покрытий к основанию и выравнивания её поглащающей способности. Обработке могут быть подвержены минеральные основания: цементно-известковые, цементно-песчаные, бетонные и кирпичные; а также древеснопоходные основания: ДВП, фибролитовые плиты, несъемная опалубка Velox и другие.

ПЦШ-007 эффективен для устройства армированных слоев под штукатурные покрытия или облицовку плиткой. Армирование возможно как панцеровой щелочестойкой стеклосеткой, так и стальной сеткой с диаметром проволоки 1 мм и ячейкой от 20×20 до 25×25 мм. Минимальная толщина покрытия - 8 мм за два рабочих процесса.



#### Штукатурка цементная ПЦШ-008 для ручного нанесения

Полимерцементная штукатурная смесь ПЦШ-008 предназначена для оштукатуривания, выравнивания и подготовки к обработке всех видов минеральных оснований: цементно-известковых, цементно-песчаных, бетонных или кирпичных.

ПЦШ-008 предназначена для жилых и нежилых помещений: кухонь, ванных комнат и других помещений с умеренной влажностью; а также для выравнивания и подготовки поверхностей фасадов под декоративную покраску, оштукатуривание или облицовку.

ПЦШ-008 эффективна для устройства толстослойных штукатурных покрытий, внутри и снаружи зданий ручным способом.



**Создаем будущее вместе!**

Украина, г. Киев, ул. Предславинская, 11, офис 207  
Тел.:(044) 522-85-85, (044) 521-10-10, Тел./Факс: (044) 522-98-98  
E-mail: [simpeksgroup@gmail.com](mailto:simpeksgroup@gmail.com)  
Сайт: [www.simpeks.kiev.ua](http://www.simpeks.kiev.ua)

## Штукатурка цементно-известковая ПЦШ-017 для машинного и ручного нанесения



Цементно-известковая штукатурная смесь ПЦШ-017 предназначена для выравнивания и подготовки поверхностей вручную или механизированным способом под декоративную покраску, оштукатуривание или облицовку в жилых и нежилых помещениях: кухни, ванные комнаты, кладовые и другие помещения с умеренной влажностью.

Штукатурка ПЦШ-017 применяется по всем минеральным основаниям, способных нести нагрузку и не подверженных деформациям: цементно-песчаные, цементно-известковые, бетонные или кирпичные.

## Цементная штукатурка универсальная ПЦШ-018 (серая и белая) для машинного и ручного нанесения



Полимерцементная штукатурная смесь ПЦШ-018 предназначена для оштукатуривания, выравнивания и подготовки к обработке всех видов минеральных оснований: цементно-известковых, цементно-песчаных, бетонных или кирпичных.

ПЦШ-018 предназначена для жилых и нежилых помещений: кухонь, ванных комнат и других помещений с умеренной влажностью; а также для выравнивания и подготовки поверхностей фасадов под декоративную покраску, оштукатуривание или облицовку.

ПЦШ-018 эффективна для устройства тонкослойных штукатурных покрытий, внутри и снаружи зданий, как ручным, так и механизированным способом.

## Штукатурка теплоизоляционная ПЦШ-051 легкая



Теплоизоляционная штукатурная смесь ПЦШ-051 предназначена для выравнивания и чернового оштукатуривания стеновых конструкций из блоков на основе: ячеистых бетонов (мелкоштучных пено- и газобетонных блоков, газосиликатных блоков), ракушечника, теплоизоляционных керамических блоков и других интенсивно поглощающих влагу поверхностей.

ПЦШ-051 эффективна для устройства теплоизоляционных толстослойных (до 30 мм за одно нанесение) штукатурных покрытий на любые минеральные основания, при предварительном нанесении цементного обрызга ПЦШ-007.

Обеспечивает повышенные температурные показатели на поверхности стены, которая создает благоприятный климат в помещении. Снаружи зданий, - требует защиты атмосферостойким штукатурным покрытием.

**Создаем будущее вместе!**

Украина, г. Киев, ул. Предславинская, 11, офис 207  
 Тел.:(044) 522-85-85, (044) 521-10-10, Тел./Факс: (044) 522-98-98  
 E-mail: [simpeksgroup@gmail.com](mailto:simpeksgroup@gmail.com)  
 Сайт: [www.simpeks.kiev.ua](http://www.simpeks.kiev.ua)