

Коммерческое предложение

Сухие строительные смеси

На сегодня в ассортименте продаж нашей компании представлены наиболее востребованные сухие строительные смеси более 60 видов. Здесь Вы можете найти широкий спектр высококачественной строительной химии, сухие смеси, а также другие необходимые строительные материалы для различного вида отделочных, ремонтных и строительных работ.

Смеси для лицевой кладки (цветные)

Смесь для лицевого кирпича и камня ПСМ-080 - 16 цветов

Смесь ПОЛИПЛАСТ ПСМ-080 предназначена для кладки клинкерного, керамического, силикатного, лицевого фасадного или рядового кирпича, природного и искусственного камня с одновременной расшивкой швов. Также смесь эффективна для облицовки конструкций камнем толстослойным методом.



ПОЛИПЛАСТ ПСМ-080 применять для кладки стен, колон, цоколей, фундаментов, арок, сводов и других несущих конструкций многоэтажных зданий, а также декоративных каменных конструкций, внутри и снаружи зданий, в гражданском и промышленном строительстве.

Обеспечена высокая адгезия раствора ПСМ-80 к камням с разной степенью плотности и водопоглощения: плотных - от 0 до 6%, нормальной пористости - от 6 до 8%, высокой пористости - 8-10% водопоглощения, экстремальной пористости - более 10%.

Раствор ПОЛИПЛАСТ ПСМ-080 по прочности соответствует марке М100 и морозостойкости F50 и предназначен для кладки кирпича и камня прочностью на сжатие 150-300 кгс/см², а также, в случае кладки лицевым кирпичом, морозостойкостью не менее F50.

Цвет



Серый



Графитовый



Черный



Белый



Кремовый



Жасминовый



Розовый



Бежевый



Персиковый



Медный



Терракотовый



Светло-коричневый



Капучино



Коричневый



Красный



Бордовый

При проведении кладочных работ, в случае образования пустот в швах кладки, в них образуется скопление воды, что ведет к чрезмерно длительному высыханию кладки и другим негативным последствиям. Специально подобранный фракционный состав и водоудерживающая способность растворной смеси ПСМ-080 противодействуют скоплению воды на неабсорбирующей или слабо абсорбирующей поверхности камня, поэтому камень при

Создаем будущее вместе!

Украина, г. Киев, ул. Предславинская, 11, офис 207
 Тел.:(044) 522-85-85, (044) 521-10-10, Тел./Факс: (044) 522-98-98
 E-mail: simpeksgroup@gmail.com
 Сайт: www.simpeks.kiev.ua

укладке в растворную смесь не всплывает, обрывы в швах не образуются и обеспечивается сцепление раствора с камнем равномерно по всей поверхности. Равномерное сцепление раствора с камнем является важным, так как обеспечивает защиту против проникновения дождевой воды в кладку через швы, но в случае интенсивного увлажнения и намокания кладки, - обеспечивается быстрое выведение влаги.

Заполнитель швов для камня ПСМ-081 - 16 цветов



Цветной заполнитель швов (затирка) ПОЛИПЛАСТ ПСМ-081 предназначен для заполнения швов шириной от 4 до 30 мм в напольных и настенных облицовках, которые эксплуатируются внутри и снаружи зданий.

Раствор ПСМ-081 может быть в двух вариантах по фракционной зависимости заполнителя — мелко- или крупнозернистый, каждый из которых имеет 16-вариативную цветовую гамму: белый, серый, темно-серый с блеском (антрацит), бежевый, кремовый, коричневый, светло-коричневый, терракотовый, кофейный и т.д.

Раствор заполнителя швов модифицирован трассовой добавкой и потому стойкий к образованию высолов и выцветания. Применяется для заполнения швов в кладке из фасадных камней или лицевого кирпича: клинкерного, керамического, силикатного.

Раствор на основе ПСМ-081 водостойкий, поэтому рекомендуется для влажных помещений и балконов. Также применяется в покрытиях из керамических и керамогранитных плит, плит из базальта, порфира, песчаника, рекомендуется для покрытий из мраморных плит и других камней светлых пород.

Цвет



Серый



Графитовый



Черный



Белый



Кремовый



Жасминовый



Розовый



Бежевый



Персиковый



Медный



Терракотовый



Светло-коричневый



Капучино



Коричневый



Красный



Бордовый

Создаем будущее вместе!

Украина, г. Киев, ул. Предславинская, 11, офис 207
 Тел.:(044) 522-85-85, (044) 521-10-10, Тел./Факс: (044) 522-98-98
 E-mail: simpeksgroup@gmail.com
 Сайт: www.simpeks.kiev.ua

Смесь для кладки клинкера, лицевого кирпича и камня ПСМ-085 - 16 цветов

Смесь ПОЛИПЛАСТ ПСМ-085 предназначена для кладки клинкерного кирпича, а также плотного (непористого) кирпича и блоков из природного и искусственного камня, в т.ч. тех, водопоглощение которых составляет менее 6%.

ПОЛИПЛАСТ ПСМ-085 применять для кладки стен, колон, цоколей, фундаментов, арок, сводов и других несущих конструкций многоэтажных зданий, а также декоративных каменных конструкций из керамического лицевого или фасадного кирпича, клинкерного кирпича, кирпича полусухого прессования и подобных, внутри и снаружи зданий, в гражданском и промышленном строительстве.



Раствор ПОЛИПЛАСТ ПСМ-085 по прочности соответствует марке М100 морозостойкости F50 и предназначен для кладки кирпича и камня прочностью на сжатие 150-300 кгс/см², а также, в случае кладки лицевым кирпичом, морозостойкостью не менее F50.

При проведении кладочных работ, в случае образования пустот в швах кладки, в них образуется скопление воды, что ведет к чрезмерно длительному высыханию кладки и другим негативным последствиям.

Специально подобранный фракционный состав и водоудерживающая способность растворной смеси ПСМ-085 противодействуют скоплению воды на неабсорбирующей или слабо абсорбирующей поверхности камня, поэтому камень при укладке в растворную смесь не всплывает, обрывы в швах не образуются и обеспечивается сцепление раствора с камнем равномерно по всей поверхности.

Равномерное сцепление раствора с камнем является важным, так как обеспечивает защиту против проникновения дождевой воды в кладку через швы, но в случае интенсивного увлажнения и намокания кладки, - обеспечивается быстрое выведение влаги.

Цвет



Серый



Графитовый



Черный



Белый



Кремовый



Жасминовый



Розовый



Бежевый



Персиковый



Медный



Терракотовый



Светло-коричневый



Капучино



Коричневый



Красный



Бордовый

Создаем будущее вместе!

Украина, г. Киев, ул. Предславинская, 11, офис 207
 Тел.:(044) 522-85-85, (044) 521-10-10, Тел./Факс: (044) 522-98-98
 E-mail: simpeksgroup@gmail.com
 Сайт: www.simpeks.kiev.ua