

## Коммерческое предложение

### Сухие строительные смеси

На сегодня в ассортименте продаж нашей компании представлены наиболее востребованные сухие строительные смеси более 60 видов. Здесь Вы можете найти широкий спектр высококачественной строительной химии, сухие смеси, а также другие необходимые строительные материалы для различного вида отделочных, ремонтных и строительных работ.

### Смеси строительные монтажные

#### Раствор строительный монтажный ПСМ-75



Раствор строительный монтажный ПСМ-75 – готовая сухая строительная смесь для выполнения кладочных работ (кирпич, бутовый камень, шлакоцементные блоки и др.), для монтажа крупных бетонных блоков, панелей перекрытия, стеновых панелей и т.д., оштукатуривания, ремонта старых штукатурок, ремонта и выполнения стяжек по гидрофильным основаниям, стойким к деформациям (бетонным, цементным, цементно-известковым, кирпичным и др.), облицовка поверхностей керамической плиткой и натуральным камнем толстослойным способом. Для внешних и внутренних работ.

Раствор ПСМ-075 пригоден к применению, как внутри помещений, так и снаружи зданий под воздействием атмосферных факторов.

#### Смесь строительная монтажная высокопрочная ПСМ-300 (ПСМ-100, ПСМ-150, ПСМ-200)

Клеевая смесь ПП-022s предназначена для ускоренного закрепления всех видов плиток: керамической, фаянсовой, клинкерной плитки, плиток из натурального и искусственного камня, а также плиток с водопоглощением менее 1%, в т.ч. керамогранитных и стеклокерамических плиток, а также тепло- и звукоизоляционных плит на недеформируемых минеральных основаниях, которых не работают на изгиб и не подвержены температурным нагрузкам. Эффективна для закрепления крупноразмерных плиток: 400x400 мм, 600x600 мм и больших.



ПП-022s использовать для облицовки стен, полов, внутри помещений и снаружи зданий, в гражданском и промышленном строительстве. Пригодна для облицовки оснований совместно с гидроизоляционным слоем, подверженных атмосферным факторам или длительным воздействиям влаги без давления: душевые, балконы, террасы; а также для устройства защитного армировочного слоя (шпаклевания) по теплоизоляционным плитам в системах скрепленной теплоизоляции зданий при сложных погодных условиях (начало весны, конец осени).

Облицовка возможна на минеральных основаниях средней и высокой плотности: бетон, керамический или глиняный кирпич, цементные и цементно-известковые растворы, гипсовые основания, например, гипсокартон, а также для проблематичных оснований, таких как плитка на плитку.

Клеевую смесь можно использовать как самостоятельный строительный раствор, или как добавку к строительному раствору для улучшения его технических характеристик.

При возникновении необходимости повысить гидрофобные свойства или адгезию раствора к основанию - клеющую смесь готовить с применением концентрированных эмульсий: контактной ПЛ-125, эластичной ПЛ-127.

**Создаем будущее вместе!**

Украина, г. Киев, ул. Предславинская, 11, офис 207  
Тел.:(044) 522-85-85, (044) 521-10-10, Тел./Факс: (044) 522-98-98  
E-mail: [simpeksgroup@gmail.com](mailto:simpeksgroup@gmail.com)  
Сайт: [www.simpeks.kiev.ua](http://www.simpeks.kiev.ua)